

Materiais e Equipamentos Necessários para instalação dos modelos Plano, Colmeia e Perfilado

Fornecidos pela FlexAcustic

- Placas Flexfoam
- Adesivo Rasifix (base de água)

Não fornecidos pela FlexAcustic


- Giz de linha com fio marcador ou nível a laser
- Estilete para recortes
- Aplicador de adesivo

Procedimentos

- Depois que a superfície estiver limpa, demarcar o alinhamento das placas com auxílio do nível a laser de acordo com a dimensão escolhida.
- Fazer os recortes referentes à luminária, cantos e outros detalhes com estilete.
- Utilizar um aplicador para passar o Adesivo Rasifix (base de água) no verso das placas, formando uma margem com "x" no centro para Flexfoam Plano, Perfilado e Colmeia.
- Colocar as placas pressionando-as por alguns segundos para garantir ancoragem, respeitando o sentido do desenho e a demarcação do alinhamento, fileira após fileira.

As placas acústicas Flexfoam são leves, de fácil instalação e de recorte simples se forem utilizados tesouras ou estiletes. A linha Flexfoam pode ser aplicada sobre tetos ou paredes com adesivos Rasifix (base de água) sobre superfícies de alvenaria, metal, gesso, entre outras.

Adesivo Rasifix (base de água)



Devido às características da tinta, matérias-primas e superfícies do material, podem ocorrer ligeiras variações de tonalidade. A tinta utilizada na pintura foi desenvolvida especialmente para manter as características de retardância à chama e absorção sonora do material.

Atenção ao dimensionamento das placas – podem ocorrer variações dimensionais devido a intempéries.