

# ArmaComfort Piso Laminado

Facilita a instalação do piso laminado  
Melhora o conforto acústico

## DADOS TÉCNICOS - ARMACOMFORT PISO LAMINADO

Descrição	Manta niveladora flexível em espuma de polietileno expandido com células fechadas, pré-formado em mantas
Tipo de material	Espuma à base de polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido na cor cinza
Aplicação	Indicado como manta niveladora para a instalação de pisos laminados
Particularidades	Material 100% reciclável, impermeável, não desprende fibras ou partículas

Propriedades	Valor / Qualificação	Observações
Temperatura de trabalho	0° C a +45° C	
Densidade	30 ± 5 kg/m <sup>3</sup>	
Resistência à tração	2,6 kg/cm <sup>2</sup> [Densidade = 24,5 kg/m <sup>3</sup> ]	ASTM D1623
Resistência à compressão	1,140 ± 0,04 mPa a 22 °C [10% com deflexão total]	ASTM D545
Absorção de água	< 0,4% do volume [28 dias de imersão]	DIN 53428
Classe de Reação ao Fogo	IVi-A, d1	ABNT NBR 16626



## TABELA DE DIMENSÕES - ARMACOMFORT PISO LAMINADO

Referência	Espessura (mm)			Largura (cm)			Comprimento (m)			Quant. por embalagem
	Nom.	Mín	Máx	Nom.	Mín	Máx	Nom.	Mín	Máx	m <sup>2</sup>
PL 02 100 50Z	2	1,8	2,2	100	98,5	101,5	50	49,25	50,75	50